

**מפרט טכני יחידת סינון מיוחדת FFU מנוע DC 600/900/180H מ"מ**

1/1/23

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Outside Dimension | W903xD603xH180                     |
| Body Construction | SUS 430                            |
| HEPA Filter       | 900x600x50mm-1 PC, W/ aluminum     |
|                   | Frame, Efficiency 99.99% at 0.3 um |
| Air Velocity      | 0.38 M/S                           |
| Air Volume        | 12 CMM                             |
| Power consumption | 55 W                               |
| Weight            | 15 kg (HEPA included)              |
| Power Supply      | AC 1Ø □ 110V □ 220V 50/60Hz        |

**With DC Brushless Motor**

**Control RS485**

6Pin Female End  
6Pin Male End  
220mm length

**Wiring Description:**

- 1.Red (T) : Power
- 2.Black(R) : Power
- 3.Yellow(Trip Com) : Dry contact for abnormal signal
- 4.White(Trip a) : Dry contact for abnormal signal
- 5.Blue(Trip b) : Dry contact for abnormal signal
- 6.Green : Ground

אישור לקוח

קלין פלואו בע"מ ח.פ 516186392 טלפון: 074-7945348 פקס: 074-7945366

פארק תעשייה קדימה/ לב השרון האופה 4. משלוח דואר: ת.ד 7642 צורן